

Body Tmel se skelnými vlákny -FIBER

Body Tmel Fiber je Polyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel s antikorozními účinky. Tmel obsahuje plnidlo ve formě krátkých skelných vláken. Je pružný a pevný. Nepraská ani po nanesení silné vrstvy. Rychle schne a je lehce brousitelný za sucha brusným papírem zrnitosti P80 - 120.

Podkladové tmelení velkých nerovností nebo pokrytí prorezivělých míst na karoserii. Může se použít na opravy laminátů (čluny, bazény apod.) jakož i k výrobě laminátů.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel se skelnými vlákny
Způsob aplikace	: Pružnou stěrkou
Ředění	: Neředí se
Tužidlo	: BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 - 3%
Doba schnutí	: 15 - 20 min/20°C
Odstíny	: Zelený
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Opravovaný povrch zdrsnit (broušením). Odstranit korozi. Odmastit Body Antisilem a osušit.

Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 3 - 5 mm. Doporučuje se tmelit ve více vrstvách, protože tak vzniká pevnější „sendvičová“ struktura.

Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem zrnitosti P80 - 120.

Před lakováním emaly je nutné přetmelit jemným tmelem, větší plochy stříkacím tmelem a základovým plněčem BODY 333 (334, 335). Aplikaci neprovádějte na přímém slunci a při teplotách pod -5°C. Při tužení dodržovat stanovený poměr tužení!

